



UR200G

Displaykyl

Produktfunktioner

- Glasdörr med gångjärn
- Elektronisk termostat
- Vändbar dörr
- Invändig LED-lampa med knapp
- Ställbara hyllor
- Fläktassisterad kylning
- Justerbara fötter med rullar baktill
- Digital regulator och temperaturdisplay

Mått och innehåll

Sammanlagd visningsyta	m ²	0.23
Temperaturintervall	°C	+2 till +10
Klimatklass		4
Brutto- / nettovikt	kg	49 / 44
Brutto-/nettovolym	l	136 / 119

Design och material

Dörrnummer & dörrtyp	1 glasdörr med gångjärn	
Härdat glas		Ja
Vändbar dörr		Ja
Hyllnummer & hylltyp	3 vita näthyllor	
Hyllfärg		Vit
Hyllmått	505 x 415 mm	
Mått på nedre hyllan	505 x 220	
Maxlast på hyllorna	kg/m ²	110
Fötter / ben	4 ställbara fötter	
Styrhjul	2 rullande styrhjul	
Utvändig finish		Vit
Invändig finish		Vit ABS
Interiörlampa		LED
Lås		Ja

Kylning och funktioner

Typ av regulator	Elektronisk	
Typ av kylning	Fläktassisterad	
Typ av avfrostning	Automatisk	
Köldmedium	R600a	
Laddning köldmedium	g	35
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiklassificering	B	
Max Ambient	30°C at 55% RH	
Energiförbrukning	kWh/24tim	1.6
Årlig energiförbrukning	kWh/år	584
Effekt		
Ineffekt	W	105
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	40

Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	510 x 485 x 620
Externa mått (BxDxH)	mm	600 x 585 x 855
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	690 x 650 x 910
40 fot containerlast	delar	108



Elektronisk termostat



Innerfläkt