



BERMUDA VIEW RV10

Ventilerad display för kulglass

Produktfunktioner

- Display med god synlighet (lågt frontglas)
- Perfekt temperaturfördelning
- Uppvämt glas för att motverka kondens
- Lämplig för Napoli-plåtar (medföljer ej)
- Invändig LED-lampa med knapp
- Digital regulator och temperaturdisplay
- Förvaringsutrymme med enkel åtkomst
- Rullgardin baktill för att bevara temperaturen
- Ventilerad kylning
- Automatisk avfrostning

Ventilerad displayfrys för 13 skopglassar med underförv

Skopglasskåpet Bermuda View RV13 har plats för 13 Napoli-plåtar. Dess ventilerade kylsystem ser till att glassen bevaras i perfekt serveringstemperatur. Skåpet är dessutom utrustat med en separat kyld underförvaring så att du snabbt kan fylla på displayen utan att gå iväg. Bermuda View-serien handlar om att presentera glassen. Därför har den ett lågt glas framtill för bättre synlighet. Bermuda-modellen har en smidig design med välvt glas som både är praktisk och elegant, och frontglaset är uppvämt för att motverka kondens. Enheten är utrustad med svänghjul för enkel rörlighet och LED-innerbelysning som belyser produkterna på ett vackert sätt. Med sin fantastiska kombination av kvalitet och prisvärdhet har Bermuda-serien blivit ett populärt val bland säljare av glass.

Mått och innehåll

Driftskapacitet		10 Napoliplåtar (5 liter)
Förvaringskapacitet (under)		10 Napoliplåtar (5 liter)
Sammanlagd visningsyta	m²	0.65
Temperaturintervall	°C	-20 till -14
Klimatklass		7
Brutto- / nettovikt	kg	226 / 195
Brutto-/nettovolym	l	300 / 255

Design och material

Nysskydd		Ja
Härdat glas		Ja
Styrhjul		4 styrhjul
Utvändig finish		Vit
Invändig finish		Vit
Interiörlampa		LED
Lås		Nej

Kylning och funktioner


Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Ventilerad
Typ av avfrostning		Automatisk, het gas
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	195
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiklassificering		D
Max Ambient		35°C at 75% RH
Energiförbrukning	kWh/24tim	22
Årlig energiförbrukning	kWh/år	8213
Effekt		
Ineffekt	W	1250
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	56

Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	1200 x
Externa mått (BxDxH)	mm	1340 x 814 x 1354
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	1410 x 860 x 1455
40 fot containerlast	delar	16



Kraftiga styrhjul



Förvaringsutrymme med enkel åtkomst