



441 308 238

SCU1425 FRAMELESS

Svart displaykyl

Produktfunktioner

- Ställbara hyllor
- Ställbara fötter
- Invändig LED-lampa
- Gångjärnsförsedd glasdörr med aluminiumram
- Fläktassisterad kylning
- Lås

Svart displaykyl för visning av dina produkter

Displaykylen SCU1425 FRAMELESS i svart handlar helt om att visa produkterna inuti. Den smarta LED-innerbelysningen är monterad i dörramen och belyser produkterna framifrån (en vertikal list på varje sida och en horisontal högst upp). Den svarta finishen lyfter fram produkten i skåpet genom att dra blicken till kylskåpets innandöme. Dörren är "ramlös", vilket innebär att glaset går ända till dörrens kant och skapar en hel, gränslös finish på enhetens front. Fläktassisterad kylning säkerställer jämn kylning över hela skåpet och snabbare kylning när nya varor läggs in. Detta är verkligen den displaykyl som får dina produkter att sticka ut i mängden.

Mått och innehåll

Temperaturintervall	°C	+2 till +10
Klimatklass		4
Brutto- / nettovikt	kg	97 / 86
Brutto-/nettovolym	l	387 / 347

Design och material

Dörrnummer & dörrtyp	1 glasdörr med gångjärn	
Härdat glas		Ja
Vändbar dörr		Nej
Hyllnummer & hylltyp	5 svart plåtmetsall	
Hyllfärg		Svart
Hyllmått	492 x 405 mm	
Maxlast på hyllorna	kg/m²	196
Fötter / ben	2 ställbara fötter	
Styrhjul	2 rullande styrhjul	
Utvändig finish		Svart
Invändig finish		Svart ABS
Interiörlampa	LED på dörrkarmens insida	
Lås		Ja

Kylning och funktioner

Typ av regulator	Mekanisk	
Typ av kylning	Fläktassisterad	
Typ av avfrostning	Automatisk	
Köldmedium	R600a	
Laddning köldmedium	g	85
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiklassificering	D	
Max Ambient	30°C at 55% RH	
Energiförbrukning	kWh/24tim	1.87
Årlig energiförbrukning	kWh/år	683
Ineffekt	W	235
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	45

Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	505 x 462 x 1742
Externa mått (BxDxH)	mm	595 x 595 x 1990
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	665 x 715 x 2150
40 fot containerlast	delar	54



Karmlös dörr

Lås