



UFSC371GCP

Displayfrysar

Produktfunktioner

- Belyst huv
- Uppvämt glas för att motverka kondens
- Invändig LED-lampa med knapp
- Fasta fryshyllor
- Avfrosta vattentömning
- Digital temperaturdisplay
- Ställbara fötter
- Lås

Displayfrys med huv och uppvärmd glasdörr

Utmärkt produktpresentation till ett konkurrenskraftigt pris – det är vad du får med denna displayfrys. Den har en uppvärmd glasdörr för att förhindra kondens och LED-innerbelysning så att de frysta varorna syns bättre. Den belysta huvan drar kundernas uppmärksamhet till sig och skåpet är utmärkt för branding. Kylsystemet är statiskt med sex fasta fryshyllor med inbyggda ångslingor, vilket ger en jämn temperatur i hela skåpet. Den upprätta frysen levereras med vattenavlopp för avfrostning för enkelt underhåll.

Mått och innehåll		
Sammanlagd visningsyta	m ²	0.74
Temperaturintervall	°C	-24 till -14
Klimatklass		4
Brutto- / nettovikt	kg	100 / 95
Brutto-/nettovolym	l	300 / 270

Design och material		
Dörrnummer & dörrtyp	1 uppvärmd glasdörr med gångjärn	
Härdat glas		Ja
Vändbar dörr		Nej
Hyllnummer & hylltyp	6 fasta fryshyllor	
Hyllfärg	Förkromad	
Hyllmått	470 x 413 mm	
Maxlast på hyllorna	kg/m ²	110
Huvtyp	D-form	
Huvlampa	LED kallvitt ljus	
Fötter / ben	2 ställbara fötter	
Styrhjul	2 rullande styrhjul	
Utvändig finish	Vit	
Invändig finish	Vit	
Interiörlampa	LED	
Lås	Ja	

Kylning och funktioner		
Typ av regulator	Mekanisk	
Typ av kylning	Statisk	
Typ av avfrostning	Manuell	
Köldmedium	R290	
Laddning köldmedium	g	85
Termometer	Ja	

Ström och förbrukning		
Energiklassificering	C	
Max Ambient	30°C at 55% RH	
Energiförbrukning	kWh/24tim	8.32
Årlig energiförbrukning	kWh/år	3035

Effekt		
Ineffekt	W	570
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	40

Dimensioner		
Invändiga mått (BxDxH)	mm	470 x 440 x 1545
Externa mått (BxDxH)	mm	595 x 640 x 1980
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	680 x 710 x 2050
40 fot containerlast	delar	54



Kraftigt handtag



Lås