



CK7310X1

Kylbänk GN1/1

Produktfunktioner

- Rostfritt stål
- Ventilerad kylning
- Styrenhet med Bluetooth- och NFC-anslutning
- Automatisk avfrostning
- Självstängande dörrar
- Avtagbar bordsskiva utan stänkskydd baktill
- Ställbara ben

Kyldisk i rostfritt stål med GN1/1-hyllor

Den nya CK7310X1 är en energieffektiv bordskyl för professionella miljöer. Dess energiförbrukning är 42 % lägre jämfört med den föregående modellen CK7310/-SP. Kyldisken CK är framtagen för professionella kök och är en idealisk lösning för kylning av ingredienser inom räckhåll under öppettiderna. Den är tillverkad i rostfritt stål SS304 och är utrustad med automatisk avfrostning och hyllor i GN1/1-dimensioner för enkel rengöring och smidiga arbetsflöden. Det ventilerade kylsystemet ger innehållet en jämn temperatur, och med den elektroniska styrningen kan du enkelt reglera temperaturen efter ingredienserna. Styrenheten kan anslutas med NFC och Bluetooth. På så sätt kan du kontrollera belysningen, hålla koll på temperaturen i skåpet och till och med exportera data för enkel rapportering via en app. Den har en bordsskiva som kan tas av om du vill använda den som en underkyl och använda en egen bordsskiva. Benen är justerbara så att du kan anpassa höjden efter dina behov. Kyldisken CK är ett utmärkt tillskott för alla professionella kök.

Mått och innehåll

Temperaturintervall	°C	-2 till +8
Klimatklass		5
Brutto- / nettovikt	kg	151 / 134
Brutto-/nettovolym	l	368 / 291

Design och material

Dörrnummer & dörrtyp	3 självstängande dörrar med gångjärn
Hyllnummer & hylltyp	3 grå näthyllor
Hyllfärg	Grå
Fötter / ben	4 ställbara fötter
Utvändig finish	SS304
Invändig finish	SS304
Lås	Nej

Kylning och funktioner

Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Ventilerad
Typ av avfrostning		Automatisk
Köldmedium		R600a
Laddning köldmedium	g	95
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiklassificering		A
Energiförbrukning	kWh/24tim	1.42
Årlig energiförbrukning	kWh/år	518
Ineffekt	W	300
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	38

Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	1234 x 580 x 564
Externa mått (BxDxH)	mm	1795 x 700 x 860
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	1825 x 730 x 910
40 fot containerlast	delar	38



Enkel åtkomst till stofffilter för rengöring



Lådor finns som separata satser