

## FSC100

### Tabell Kyl

#### Produktfunktioner

- Skjutglasdörrar
- LED-belyst huv
- Ställbara hyllor
- Ställbara fötter
- Invändig LED-lampa
- Fläktassisterad kylning

#### Mått och innehåll

|                     |    |             |
|---------------------|----|-------------|
| Temperaturintervall | °C | +2 till +10 |
| Klimatklass         |    | 4           |
| Brutto- / nettovikt | kg | 51 / 46     |
| Brutto-/nettovolym  | l  | 100 / 60    |

#### Design och material

|                      |       |                    |
|----------------------|-------|--------------------|
| Dörrnummer & dörrtyp |       | 2 skjutglasdörrar  |
| Härdat glas          |       | Ja                 |
| Vändbar dörr         |       | Nej                |
| Hyllnummer & hylltyp |       | 3 vita näthyllor   |
| Hyllfärg             |       | Vit                |
| Hyllmått             |       | 577 x 209 mm       |
| Maxlast på hyllorna  | kg/m² | 196                |
| Huvtyp               |       | D-form             |
| Huvlampa             |       | LED                |
| Fötter / ben         |       | 4 ställbara fötter |
| Utvändig finish      |       | Vit                |
| Invändig finish      |       | ABS                |
| Interiörlampa        |       | LED                |
| Lås                  |       | Ja                 |

#### Kylning och funktioner

|                     |   |                 |
|---------------------|---|-----------------|
| Typ av regulator    |   | Mekanisk        |
| Typ av kylning      |   | Fläktassisterad |
| Typ av avfrostning  |   | Automatisk      |
| Köldmedium          |   | R600a           |
| Laddning köldmedium | g | 43              |
| Termometer          |   | Ja              |

#### Ström och förbrukning


|                         |           |            |
|-------------------------|-----------|------------|
| Energiklassificering    |           | D          |
| Energiförbrukning       | kWh/24tim | 1.37       |
| Årlig energiförbrukning | kWh/år    | 500        |
| Ineffekt                | W         | 85         |
| Spänning / Frekvens     | V/Hz      | 220-240/50 |
| Ljudnivå                | dB(A)     | 45         |

#### Dimensioner

|                          |       |                  |
|--------------------------|-------|------------------|
| Invändiga mått (BxDxH)   | mm    | 560 x 265 x 636  |
| Externa mått (BxDxH)     | mm    | 655 x 390 x 930  |
| Förpackningsmått (BxDxH) | mm    | 750 x 500 x 1036 |
| 40 fot containerlast     | delar | 160              |



Skjutdörrar



Fästbeslag för  
väggmontering