



FS2380

Flaskkyl

Produktfunktioner

- Gångjärnsförsedda glasdörrar med aluminiumram
- Vändbara dörrar
- Ställbara hyllor
- Ställbara fötter
- Invändig LED-lampa
- Fläktassisterad kylning

Mått och innehåll

Temperaturintervall	°C	+2 till +10
Klimatklass		4
Brutto- / nettovikt	kg	87 / 82
Brutto-/nettovolym	l	358 / 219

Design och material

Dörrnummer & dörrtyp	2 dubbla dörrar - glasdörrar med gångjärn	
Härdat glas		Ja
Vändbar dörr		Ja
Hyllnummer & hylltyp	5 vita näthyllor	
Hyllfärg		Vit
Hyllmått	498 x 405 mm	
Maxlast på hyllorna	kg/m²	196
Fötter / ben	2 ställbara fötter	
Styrhjul	2 rullande styrhjul	
Utvändig finish		Vit
Invändig finish		ABS
Interiörlampa		LED
Lås		Ja

Kylning och funktioner

Typ av regulator	Mekanisk	
Typ av kylning	Fläktassisterad	
Typ av avfrostning	Automatisk	
Köldmedium	R600a	
Laddning köldmedium	g	80
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiklassificering	D	
Energiförbrukning	kWh/24tim	2.2
Årlig energiförbrukning	kWh/år	803
Ineffekt	W	295
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	45

Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	470 x 440 x 1555
Externa mått (BxDxH)	mm	595 x 640 x 1840
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	680 x 710 x 1940
40 fot containerlast	delar	54



Kraftigt handtag



Lås