



## TM35GC

Minibar-kyl med glasdörr

### Produktfunktioner

- Kompressordrivet kylsystem
- Bra produktpresentation
- Låg energiförbrukning
- Tystgående drift
- Timer-funktion för maximal gästkomfort
- SLEEP-läge för tyst period
- Snabbkylfunktion för omedelbar kylning
- Vändbar glasdörr
- Invändig LED-lampa
- Integrerat handtag
- Lås

Minibar med glasdörr för utmärkt produktpresentation

Denna kompressordrivna minibar med glasdörr är ett utmärkt val för hotell i varmare miljöer. Kylsystemet bidrar till att säkerställa både en lägre temperaturnivå och en kortare nedkylningstid jämfört med absorptionsdrivna minibarer. Den har även några häftiga programmeringsfunktioner. Den kan tidsinställas så att kompressorn endast är igång när rummet troligen är tomt, t.ex. klockan 9-12 och 18-21. Det innebär att den är helt tyst vid övriga tider, alltså när gästerna troligen befinner sig i rummet. Ett så kallat vattenpaket bibehåller den kalla temperaturen i minibaren när den inte är igång. Den har även ett SLEEP-läge för påtvingad tystnad samt en SNABB-kylfunktion för omedelbar kylning. Detta är väldigt praktiskt om gästerna anländer vid en ovanlig tid. Minibaren är utformad för att vara elegant diskret med svart exteriör. Glasdörren ger utmärkt produktpresentation så att gästerna lockas av de goda kalla dryckerna och snacksen.

### Mått och innehåll

Temperaturintervall	°C	+5 till +14
Klimatklass		4
Brutto- / nettovikt	kg	24 / 23
Brutto-/nettovolym	l	27 / 24

### Design och material

Dörrnummer & dörrtyp		1 glasdörr med gångjärn
Vändbar dörr		Ja
Hyllnummer & hylltyp		1
Fötter / ben		Ställbara Fötter
Utvändig finish		Svart
Invändig finish		Vit
Interiörlampa		LED
Lås		Ja

### Kylning och funktioner

Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Statisk
Typ av avfrostning		Automatisk
Köldmedium		R600a
Laddning köldmedium	g	24
Termometer		Nej

### Ström och förbrukning

Energiklassificering		G
Energiförbrukning	kWh/24tim	0.31
Årlig energiförbrukning	kWh/år	113
Ineffekt	W	65
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	38

### Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	310 x 207 x 397
Externa mått (BxDxH)	mm	402 x 425 x 505
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	450 x 475 x 550
40 fot containerlast	delar	375



Trådhyllor finns som tillval



Glashyllor finns som tillval