



NIC501SC

Glassfrys

Produktfunktioner

- Inklusive en full uppsättning korgar
- Plana skjutbara glaslock med lås
- Digital termometer
- Styrhjul med broms
- Klimatclass 5 för hög prestanda i varma miljöer

Elegant frysbox med platta skjutlock i glas

NIC-SC-serien är en kompakt frysbox i en elegant design. Den har böjda hörn, runda kanter och platta skjutlock i glas. Den har en väldigt stabil och solid konstruktion men har samtidigt hjulen så att det är enkelt att ändra placering i butiken. Den finns i flera olika storlekar vilket gör modellen perfekt för mindre butiker och delikatessaffärer med begränsat utrymme, samt för stora butiker, bensinstationer, stormarknader etc. Alla storlekar är miljövänliga och kan vara märkta för bättre presentation av frysens innehåll. Den är perfekt för visning av frysta livsmedel inklusive kulglass och vanlig glass. Temperaturen kan hållas runt -14°C för glass eller runt -21°C för annan frusna livsmedel. Alla storlekar har glaslock med lås för säkerhet. De har även avfrostningsavtappning för rengöring av enheten.

Mått och innehåll

| | | |
|---------------------|----|--------------|
| Temperaturintervall | °C | -24 till -14 |
| Klimatclass | | 5 |
| Brutto- / nettovikt | kg | 122 / 110 |
| Brutto-/nettovolym | l | 478 / 367 |

Design och material

| | | |
|----------------------|-------|------------------------------------|
| Härdat glas | | Ja |
| Locknummer och typ | | 2 plana skjutbara härdade glaslock |
| Korgnummer & korgtyp | | 6 Trådbackar, vita |
| Max. antal korgar | delar | 6 |
| Styrhjul | | 4 hjul, 2 med broms |
| Utvändig finish | | Vit |
| Invärdig finish | | Vitmålat stål |
| Lås | | Ja |

Kylning och funktioner

| | | |
|---------------------|---|----------|
| Typ av regulator | | Mekanisk |
| Typ av kylning | | Statisk |
| Typ av avfrostning | | Manuell |
| Köldmedium | | R290 |
| Laddning köldmedium | g | 110 |
| Termometer | | Ja |

Ström och förbrukning

| | | |
|-------------------------|-----------|------------|
| Energiklassificering | | D |
| Energiförbrukning | kWh/24tim | 2.09 |
| Årlig energiförbrukning | kWh/år | 762 |
| Ineffekt | W | 191 |
| Spänning / Frekvens | V/Hz | 220-240/50 |
| Ljudnivå | dB(A) | 45 |

Dimensioner

| | | |
|--------------------------|-------|------------------|
| Invändiga mått (BxDxH) | mm | 1430 x 510 x 576 |
| Externa mått (BxDxH) | mm | 1570 x 650 x 885 |
| Förpackningsmått (BxDxH) | mm | 1640 x 765 x 940 |
| 40 fot containerlast | delar | 42 |



Vit invändig pulverlackering



Digital termometer