



UFFS371GCP

Displayfrysar

Produktfunktioner

- Bra produktpresentation
- Belyst huv
- Uppvärmad glasdörr
- Fasta fryshyllor
- Invändig LED-lampa
- Digital termometer
- Avfrosta vattentömning
- Ställbara fötter

Displayfrys med huv och uppvärmd glasdörr

Utmärkt produktpresentation till ett konkurrenskraftigt pris – det är vad du får med denna displayfrys. Den har en uppvärmd glasdörr för att förhindra kondens och LED-innerbelysning så att de frysta varorna syns bättre. Den belysta huvan drar kundernas uppmärksamhet till sig och skåpet är utmärkt för branding. Kylsystemet är statiskt med sex fasta fryshyllor med inbyggda ångslingor, vilket ger en jämn temperatur i hela skåpet. Den upprätta frysen levereras med vattenavlopp för avfrostning för enkelt underhåll.

Mått och innehåll

Sammanlagd visningsyta	m ²	0.74
Temperaturintervall	°C	-24 till -14
Klimatklass		4
Brutto- / nettovikt	kg	103 / 98
Brutto-/nettovolym	l	300 / 270

Design och material

Dörrnummer & dörrtyp	1 uppvärmd glasdörr med gångjärn	
Härdat glas		Ja
Vändbar dörr		Nej
Hyllnummer & hylltyp	6 fasta fryshyllor	
Hyllfärg	Förkromad	
Hyllmått	470 x 413 mm	
Maxlast på hyllorna	kg/m ²	110
Huvtyp	D-form	
Huvlampa	LED kallvitt ljus	
Fötter / ben	2 ställbara fötter	
Styrhjul	2 rullande styrhjul	
Utvändig finish	Vit	
Invändig finish	Vit	
Interiörlampa	LED	
Lås	Ja	

Kylning och funktioner

Typ av regulator	Mekanisk	
Typ av kylning	Statisk	
Typ av avfrostning	Manuell	
Köldmedium	R290	
Laddning köldmedium	g	85
Termometer	Ja	

Ström och förbrukning

Energiklassificering	C	
Max Ambient	30°C at 55% RH	
Energiförbrukning	kWh/24tim	8.32
Årlig energiförbrukning	kWh/år	3035
Ineffekt	W	570
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	40

Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	470 x 440 x 1555
Externa mått (BxDxH)	mm	595 x 640 x 1980
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	680 x 710 x 2050
40 fot containerlast	delar	54



Kraftigt handtag



Lås