



VK33-200 S/S LID

Vitrinkyl GN1/4

Produktfunktioner

- Rostfritt stål
- Statisk kylning
- Lock i rostfritt stål
- Ställbara fötter

Mått och innehåll

Kapacitet GN-kantiner	delar	10
Temperaturintervall	°C	+2 till +10
Klimatklass		4
Brutto- / nettovikt	kg	63 / 58
Brutto-/nettovolym	l	63 / 63

Design och material

Locknummer och typ		1 SS304 lock
Antal delare	delar	10
Fötter / ben		4 ställbara fötter
Utvändig finish		SS304
Invändig finish		SS304

Kylning och funktioner

Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Statisk
Typ av avfrostning		Manuell
Köldmedium		R600a
Laddning köldmedium	g	40
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiförbrukning	kWh/24tim	4.32
Energiförbrukning	kWh/tim	0.18
Årlig energiförbrukning	kWh/år	1577
Ineffekt	W	112
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	47

Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	1645 x 245 x 155
Externa mått (BxDxH)	mm	2000 x 335 x 260
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	2080 x 380 x 310
40 fot containerlast	delar	250



Klarar GN1/4-plåt(ar)
(medföljer ej)



Lock i rostfritt stål för
skydd av mat