



NC2500G

Displaykyl

Produktfunktioner

- Enastående förvaringsutrymme
- LED-belyst huv
- Invändig lodrät LED-lampa
- Självstängande glasdörrar
- Ventilerad kylning
- Ställbara hyllor
- Matchande frysmodell

Mått och innehåll

Sammanlagd visningsyta	m ²	0.66
Temperaturintervall	°C	+2 till +8
Klimatklass		4
Brutto- / nettovikt	kg	160 / 138
Brutto-/nettovolym	l	515 / 412

Design och material

Dörrnummer & dörrtyp		1 glasdörr med gångjärn
Härdat glas		Ja
Vändbar dörr		Nej
Hyllnummer & hylltyp		5 vita näthyllor
Hyllfärg		Vit
Maxlast på hyllorna	kg/m ²	196
Huvtyp		D-form
Huvlampa		LED
Fötter / ben		2 ställbara fötter
Styrhjul		4 rullande styrhjul
Utvändig finish		Vit
Invändig finish		Vit
Interiörlampa		2 vertikala LED-lampor i dörramen
Lås		Ja

Kylning och funktioner

Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Ventilerad
Typ av avfrostning		Automatisk
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	90
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiklassificering		B
Energiförbrukning	kWh/24tim	1.76
Årlig energiförbrukning	kWh/år	643
Ineffekt	W	300
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	53

Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	560 x 580 x 1327
Externa mått (BxDxH)	mm	680 x 700 x 2022
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	715 x 765 x 2180
40 fot containerlast	delar	48



Skannerprofil som standard

Digital termostat