



## RF1420X1

Uprättstående frys GN2/1

### Produktfunktioner

- Skåp i rostfritt stål
- Styrenhet med Bluetooth- och NFC-anslutning
- Ventilerad kylning
- Självstängande dörrar
- Ställbara hyllor GN2/1
- Underhållsfri kondensator
- Kraftiga hjul
- Lås

Frys med två dörrar i rostfritt stål för professionella kök

RF1420X1 är en energieffektiv fryser för professionella miljöer. Dess energiförbrukning är 64 % lägre jämfört med den föregående modellen RF1420. Detta frysskåp är tillverkat av tåligt rostfritt stål SS304 så att det klarar påfrestningarna i ett hektiskt kök. Det levereras med justerbara GN2/1-hyllor och dörrarna har ett 105-graders stopp för enkel åtkomst och lastning. Skåpet är försett med kraftfulla hjul, vilket är praktiskt vid rengöring. Det har ett effektivt ventilerat kylsystem för att säkerställa att innehållet förvaras i en optimal temperatur, och du ställer enkelt in temperaturen på den digitala styrenheten. Styrenheten kan anslutas med NFC och Bluetooth. På så sätt kan du kontrollera belysningen, hålla koll på temperaturen i skåpet och till och med exportera data för enkel rapportering via en app.

### Mått och innehåll

Temperaturintervall	°C	-22 till -18
Klimatklass		5
Brutto- / nettovikt	kg	234 / 224
Brutto-/nettovolym	l	1300 / 954

### Design och material

Dörrnummer & dörrtyp		2 självstängande massiva dörrar med gångjärn
Vändbar dörr		Ja
Hyllnummer & hylltyp		6 vita näthyllor
Hyllfärg		Vit
Hyllmått		530x650
Maxlast på hyllorna	kg/m <sup>2</sup>	25
Styrhjul		Styrhjul
Utvändig finish		SS304
Invärdig finish		SS304
Interiörlampa		LED
Lås		Ja

### Kylning och funktioner

Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Ventilerad
Typ av avfrostning		
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	150
Termometer		Ja

### Ström och förbrukning

Energiklassificering		B
Energiförbrukning	kWh/24tim	4.83
Årlig energiförbrukning	kWh/år	1763
Ineffekt	W	480
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	38

### Dimensioner

Invärdiga mått (BxDxH)	mm	1240 x 700 x 1501
Externa mått (BxDxH)	mm	1420 x 875 x 2090
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	1445 x 905 x 2150
40 fot containerlast	delar	16



Ställbara hyllor

Styrhjul med och utan broms



Brutto- / nettovikt	kg	/
Brutto-/nettovolym	l	
Dörrnummer & dörrtyp		
Hyllnummer & hylltyp		
Invändiga mått (BxDxH)	mm	
Externa mått (BxDxH)	mm	x x
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	x x



## Produktfunktioner

