



## SCU1375CP

### Flaskkyl

#### Produktfunktioner

- LED-belyst huv
- Vändbar dörr
- Ställbara hyllor
- Ställbara fötter
- Invändig LED-lampa
- Gångjärnsförsedd glasdörr med aluminiumram
- Fläktassisterad kylning
- Lås

#### Mått och innehåll

|                     |    |             |
|---------------------|----|-------------|
| Temperaturintervall | °C | +2 till +10 |
| Klimatklass         |    | 4           |
| Brutto- / nettovikt | kg | 87 / 82     |
| Brutto-/nettovolym  | l  | 372 / 347   |

#### Design och material

|                      |                         |     |
|----------------------|-------------------------|-----|
| Dörrnummer & dörrtyp | 1 glasdörr med gångjärn |     |
| Härdat glas          |                         | Ja  |
| Vändbar dörr         |                         | Ja  |
| Hyllnummer & hylltyp | 5 vita näthyllor        |     |
| Hyllfärg             |                         | Vit |
| Hyllmått             | 498 x 405 mm            |     |
| Maxlast på hyllorna  | kg/m²                   | 196 |
| Huvtyp               | D-form                  |     |
| Huvlampa             | LED kallvitt ljus       |     |
| Fötter / ben         | 2 ställbara fötter      |     |
| Styrhjul             | 2 rullande styrhjul     |     |
| Utvändig finish      |                         | Vit |
| Invändig finish      |                         | ABS |
| Interiörlampa        |                         | LED |
| Lås                  |                         | Ja  |

#### Kylning och funktioner

|                     |   |                 |
|---------------------|---|-----------------|
| Typ av regulator    |   | Mekanisk        |
| Typ av kylning      |   | Fläktassisterad |
| Typ av avfrostning  |   | Automatisk      |
| Köldmedium          |   | R600a           |
| Laddning köldmedium | g | 80              |
| Termometer          |   | Ja              |

#### Ström och förbrukning

|                         |           |            |
|-------------------------|-----------|------------|
| Energiklassificering    |           | D          |
| Energiförbrukning       | kWh/24tim | 2.25       |
| Årlig energiförbrukning | kWh/år    | 821        |
| Ineffekt                | W         | 295        |
| Spänning / Frekvens     | V/Hz      | 220-240/50 |
| Ljudnivå                | dB(A)     | 45         |

#### Dimensioner

|                          |       |                  |
|--------------------------|-------|------------------|
| Invändiga mått (BxDxH)   | mm    | 470 x 440 x 1555 |
| Externa mått (BxDxH)     | mm    | 595 x 640 x 1980 |
| Förpackningsmått (BxDxH) | mm    | 680 x 710 x 2080 |
| 40 fot containerlast     | delar | 54               |



Kraftigt handtag



Lås