



## UR200SG

### Displaykyl

#### Produktfunktioner

- Glasdörr med gångjärn
- Elektronisk termostat
- Vändbar dörr
- Ställbara hyllor
- Fläktassisterad kylning
- Skåp i rostfritt stål
- Helt automatiskt
- Justerbara fötter med rullar baktill
- Invändig LED-lampa med knapp

#### Mått och innehåll

Sammanlagd visningsyta	m <sup>2</sup>	0.23
Temperaturintervall	°C	+2 till +10
Klimatklass		4
Brutto- / nettovikt	kg	49 / 44
Brutto-/nettovolym	l	136 / 119

#### Design och material

Dörrnummer & dörrtyp		1 glasdörr med gångjärn
Härdat glas		Ja
Vändbar dörr		Ja
Hyllnummer & hylltyp		3 vita näthyllor
Hyllfärg		Vit
Hyllmått		505 x 415 mm
Mått på nedre hyllan		505 x 220
Maxlast på hyllorna	kg/m <sup>2</sup>	110
Fötter / ben		4 ställbara fötter
Styrhjul		2 rullande styrhjul
Utvändig finish		SS430
Invändig finish		Vit ABS
Interiörlampa		LED
Lås		Ja

#### Kylning och funktioner

Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Fläktassisterad
Typ av avfrostning		Automatisk
Köldmedium		R600a
Laddning köldmedium	g	35
Termometer		Ja

#### Ström och förbrukning

Energiklassificering		B
Max Ambient		30°C at 55% RH
Energiförbrukning	kWh/24tim	1.6
Årlig energiförbrukning	kWh/år	584
Effekt		
Ineffekt	W	105
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	40

#### Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	510 x 485 x 620
Externa mått (BxDxH)	mm	600 x 585 x 855
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	690 x 650 x 910
40 fot containerlast	delar	108



Elektronisk termostat



Innerfläkt