



## DB301H-3

Barkylar

### Produktfunktioner

- Ca 56 % mer energieffektiv än den tidigare DB-serien
- Härdade dörrar med dubbelglas
- Energibesparande kompressor med reglerbar hastighet
- Ventilerad kylning för snabb nedkylning och bevarande av temperatur
- Enkel åtkomst till elektronisk termostat
- Ställbara hyllor
- Invändig LED-lampa

Energieffektiv barkyl

Denna nya serie DB-barkylar är mycket energieffektiv och förbrukar i genomsnitt 56 % mindre energi jämfört med de föregående modellerna i samma serie. Denna barkyl har ventilerad kylning för snabb nedkylningstid så att du klarar av kundernas efterfrågan på kalla drycker. Temperaturen justeras enkelt med den elektroniska termostaten. Barkylen har upphängda dörrar med tempererat tvåglas för en fin produktpresentation. De justerbara trådhyllorna har en vit plastbeläggning för enkelt underhåll. Barkylen är idealisk för hektiska barmiljöer och har ett modernt utseende med sin svarta exteriör och interiör i aluminiumstuckatur. Ett utmärkt val för alla barer. DB-serien finns även i en variant med skjutdörrar med automatisk stängning.

### Mått och innehåll

Sammanlagd visningsyta	m <sup>2</sup>	0.75
Temperaturintervall	°C	+2 till +10
Klimatklass		4
Brutto- / nettovikt	kg	95 / 88
Brutto-/nettovolym	l	300 / 278

### Design och material

Dörrnummer & dörrtyp	3 glasdörrar med gångjärn	
Vändbar dörr	Nej	
Härdet glas	Ja	
Hyllnummer & hylltyp	6 vita näthyllor	
Hyllfärg	Vit	
Hyllmått	395x320 mm / 432x320mm	
Maxlast på hyllorna	kg/m <sup>2</sup>	196
Fötter / ben	4 ställbara fötter	
Utvändig finish	Svart	
Invändig finish	Aluminiumstuckatur	
Interiörlampa	LED	
Lås	Ja	

### Kylning och funktioner

Typ av regulator	Elektronisk	
Typ av kylning	Ventilerad	
Typ av avfrostning	Automatisk	
Köldmedium	R600a	
Laddning köldmedium	g	90
Termometer	Ja	

### Ström och förbrukning

Energiklassificering	B	
Max Ambient	30°C at 55% RH	
Energiförbrukning	kWh/24tim	1.8
Årlig energiförbrukning	kWh/år	657
Effekt		
Ineffekt	W	125
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	44

### Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	1265 x 418 x 720
Externa mått (BxDxH)	mm	1350 x 520 x 870
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	1435 x 575 x 940
40 fot containerlast	delar	64



Skyddshölje på termostat



Lås